



## OPTI+ PRO

Articulée télescopique

### LES + PRODUITS

#### MULTI-USAGES ET HAUTEUR RÉGLABLE

Réglage de la hauteur barreau par barreau, en tirant sur les poignées.



Blocage automatique et ultra-fiable des différentes positions d'utilisation.



Déverrouillage par simple pression.



Montants en aluminium anodisé (sur partie articulée de l'échelle), pour garder les mains propres.



#### Encombrement plié ultra-réduit.

#### Hauteurs d'accès maxi :

- position échelle simple : 4,30 m.
- position autostable : 2,54 m.
- position écarteur de mur : 3,40 m.
- position plate-forme : maxi 2,90 m. mini 2,62 m.

Barreaux antidérapants 30 x 30 mm sur partie articulée de l'échelle.

Barreaux antidérapants 25 x 30 mm sur partie télescopique. Intervalle barreaux 270 mm.

2 plateaux aluminium antidérapants. Surface totale 0,30 x 1,40 m.

Charge maximale d'utilisation : 150 kg.

2 stabilisateurs longueur 0,74 m.

Patins antidérapants bi-matière.

Décret 96-333  
Norme EN 131.  
Garantie 3 ans.

Code Article								
	(mm)	(m)	(m)	(m)	(m)	(mm)	(kg)	

410853	3172964108539	A et T	72/63	3,40	4,30	2,54	740	16,70
--------	---------------	--------	-------	------	------	------	-----	-------

A = partie articulée 2 + 3 + 3 + 2, T = télescopique 3 + 3



► Position plate-forme

### 5 positions possibles



► Position échelle simple



► Position écarteur de mur



► Position autostable



► Position en dénivelés

#### OPTI+ PRO

Les planchers se rangent très simplement au milieu du produit plié.

