



DERBIGUM P2 R10M2

Ref : 6192410900125



Descriptif produit

Pare-vapeur et sous-carrelage.

Les rouleaux de DERBIGUM P2 sont identifiables par 3 bandes adhésives : 2 bandes latérales indiquant la qualité du produit et une bande centrale donnant les indications relatives au fabricant "ETANCHEITE TUNISIENNE" et le mode de stockage.

Destination

DERBIGUM P2 est destiné aux locaux susceptibles de recevoir des projections d'eau. Cette membrane est aussi utilisée comme pare vapeur pour complexes isolants."

Mise en œuvre

DERBIGUM P2, est mise en œuvre sur supports en maçonneries: - Par soudure à la flamme : Il est important, pour assurer une parfaite adhérence de la membrane au support, de prévoir un primaire d'accrochage DERBICOTE et de bien chauffer la sous-face protégée par le film thermofusible, en veillant particulièrement aux recouvrements. - Par collage a froid avec DERBICOL : Préalablement à la pose, le film thermofusible de la sous face doit être éliminé. Pour les détails de mise en œuvre se référer au cahier des charges Derbigum dans sa dernière version .

Précautions d'emploi

La mise en œuvre ne doit jamais avoir lieu par temps de pluie ni à une température ambiante inférieure à 5 °C. En cas de température non adéquate, un léger préchauffage au chalumeau permet de dérouler le rouleau sans encombre.

Conservation et stockage

Les rouleaux DERBIGUM P2 doivent être impérativement transportés et stockés debout sur une hauteur maximale de deux rouleaux.

Commander un article

Code (1 pièce)

6192410900125