



## DERBIGUM P2 R10M2

Ref : 6192410900125



### Descriptif produit

Pare-vapeur et sous-carrelage.

Les rouleaux de DERBIGUM P2 sont identifiables par 3 bandes adhésives : 2 bandes latérales indiquant la qualité du produit et une bande centrale donnant les indications relatives au fabricant "ETANCHEITE TUNISIENNE" et le mode de stockage.

### Destination

DERBIGUM P2 est destiné aux locaux susceptibles de recevoir des projections d'eau. Cette membrane est aussi utilisée comme pare vapeur pour complexes isolants."

### Mise en œuvre

DERBIGUM P2, est mise en œuvre sur supports en maçonneries: - Par soudure à la flamme : Il est important, pour assurer une parfaite adhérence de la membrane au support, de prévoir un primaire d'accrochage DERBICOTE et de bien chauffer la sous-face protégée par le film thermofusible, en veillant particulièrement aux recouvrements. - Par collage a froid avec DERBICOL : Préalablement à la pose, le film thermofusible de la sous face doit être éliminé. Pour les détails de mise en œuvre se référer au cahier des charges Derbigum dans sa dernière version .

### Précautions d'emploi

La mise en œuvre ne doit jamais avoir lieu par temps de pluie ni à une température ambiante inférieure à 5 °C. En cas de température non adéquate, un léger préchauffage au chalumeau permet de dérouler le rouleau sans encombre.

### Conservation et stockage

Les rouleaux DERBIGUM P2 doivent être impérativement transportés et stockés debout sur une hauteur maximale de deux rouleaux.

## Commander un article

Code (1 pièce)

6192410900125