



## DERBIGUM SP4 R10M2

Ref : 6192410900156



### Descriptif produit

Etanchéité auto-protégée parpaillettes colorées.

Destination DERBIGUM SP4 est destiné à l'étanchéité

- Des toitures plates et sans pente accessibles ou pas - Des toitures terrasses rampantes - Des toitures inclinées. DERBIGUM SP4 s'applique sur tous les supports traditionnels en maçonnerie et d'une manière générale sur tous supports isolants non porteurs bénéficiant d'un avis technique ."

### Mise en œuvre

DERBIGUM SP4 est mis en œuvre principalement : - Par soudure à la flamme sur support en béton ou sur panneaux isolants " Soudables ". Pour assurer une parfaite adhérence de la membrane au support, il est important de prévoir un primaire d'accrochage DERBICOTE et de bien chauffer la sous-face protégée par le film thermofusible, en veillant particulièrement au recouvrement. - Par collage à froid avec DERBICOL sur isolant liège, laine de roche, etc.

Dans ce cas, préalablement à la pose, le film thermofusible de la sous-face de DERBIGUM SP4 doit être éliminé. Se référer au cahier des charges DERBIGUM Afrique dernière version. Protection du complexe - Sur terrasse non accessible : protection contre les rayons UV par application d'un vernis aluminium SILVERGUM. - Sur terrasse accessible : protection lourde "dure " (dalles préfabriquées, chape béton, carrelage, chape au mortier de ciment, etc.) et protection " meuble " (gravier, sable, etc.) Voir DTU 43/1.

### Précautions d'emploi

La mise en œuvre ne doit jamais avoir lieu par temps de pluie ni à une température ambiante inférieure à 5 °C. En cas de température non adéquate, un léger préchauffage au chalumeau permet de dérouler le rouleau sans encombre.

### Conservation et stockage

Les rouleaux DERBIGUM SP4 doivent être impérativement transportés et stockés debout sur une hauteur maximale de deux rouleaux.

## Commander un article

Code (1 pièce)

6192410900156