



## MASTER EMACO N303

25KG

Ref : 619280194078



### Descriptif produit

Mortier de resurfaçage monocomposant pour l'égalisation esthétique des supports irréguliers.

### Description:

**Le MasterEmaco N 303 est un mortier thixotrope monocomposant, de la couleur du béton, à base de résines acryliques modifiées et de sables de quartz sélectionnés. Mélangé à l'eau il permet d'obtenir un mortier particulièrement adapté pour le surfaçage et le remplissage des nids de gravier et irrégularités**

**des surfaces en béton.**

**Le MasterEmaco N 303 est un mortier thixotropemonocomposant, de la couleur du béton, à base derésines acryliques modifiées et de sables de quartzsélectionnés. Mélangé à l'eau il permet d'obtenir unmortier particulièrement adapté pour le surfaçage etle remplissage des nids de gravier et irrégularitésdes surfaces en béton.**

### Domaines d'application:

**Le MasterEmaco N 303 est particulièrement adapté pour le surfaçage et le remplissage des nids de gravier, en sous face des linteaux, des bandeaux, en tant que produit de réparation avant de peindre**

**ou d'enduire (avec le MASTERTOP®1110 ou le MASTERSEAL®550), pour l'application de carrelage et de pavés en béton, et en tant qu'adhésif pour la pose de briques légères, de parpaings, de panneaux isolants, etc, sur des matériaux de construction classiques. Le MasterEmaco N 303 peut servir de resurfaçage d'un support avant pose d'un carrelage. Le MasterEmaco N 303 est également indiqué comme traitement préalable à un béton destiné à**

**recevoir un revêtement de faible épaisseur.**

### Avantages:

- **Monocomposant.**
- **Prêt à gâcher.**
- **Mise en oeuvre rapide et facile.**
- **Peut être laissé non recouvert**
- **Sans fissures.**
- **Pouvoir d'accrochage et d'adhérence important.**
- **Très grande flexibilité.**
- **Excellente résistance aux cycles gel/ dégel et à la carbonatation.**



*·Très grande imperméabilité – permettant au produit de résister efficacement à l'action des sulfates et des eaux agressives.*

*· Permet une application très économique des revêtements et enduits.*

**Conditionnement:**

*MasterEmaco N 303 est disponible en sac de 25 kg.*

**Mode d'emploi**

**Préparation du support:**

*La surface doit être propre et exempte de poussière, de parties friables, de rouille, de laitance ou de graisse.*

*Les surfaces poreuses (béton, crépis) doivent être humidifiées au préalable avec de l'eau propre mais exempte d'eau stagnante.*

*Le MasterEmaco N 303 devra être appliqué à la totalité de la surface avec un usage minimale de la truelle durant une courte période. La finition sera par la suite facilitée grâce à une légère humidification à l'aide d'un pinceau avant l'égalisation finale à la truelle.*