



# MASTERCAS 355 (MS)0.140KG

Ref : 619280194074



## Descriptif produit

Adjuvant hydrofuge en poudre pour mortier et béton.

## DESCRIPTION

**MasterCast 355 est un hydrofuge en poudre qui réduit le passage d'eau dans les bétons et mortiers. Il réduit considérablement l'absorption de l'eau.**

**MasterCast 355 ferme la surface des mortiers/bétons, produisant ainsi un système à faible perméabilité. Les ingrédients hydrophobes du RHEOMIX? 355 sont insolubles dans l'eau et deviennent une partie permanente du mortier/béton durci.**

**MasterCast 355 contient aussi un plastifiant entraîneur d'air qui permet la réduction de l'eau dans le mélange en gardant la même ouvrabilité et la même résistance du mortier/béton.**

**MasterCast 355 n'affecte pas les propriétés de prise et de durcissement.**

## DESCRIPTION :

**MasterCast 355 est un hydrofuge en poudre qui réduit le passage d'eau dans les bétons et mortiers.**

**Il réduit considérablement l'absorption de l'eau.**

**MasterCast 355 ferme la surface des mortiers/bétons, produisant ainsi un système à faible perméabilité. Les ingrédients hydrophobes du RHEOMIX 355 sont insolubles dans l'eau et deviennent une partie permanente du mortier/béton durci.**

**MasterCast 355 contient aussi un plastifiant entraîneur d'air qui permet la réduction de l'eau dans le mélange en gardant la même ouvrabilité et la même résistance du mortier/béton.**

**MasterCast 355 n'affecte pas les propriétés de prise et de durcissement.**

## DOMAINES D'APPLICATION :

**Production d'un mortier hydrofuge pour :**

**.Cuvelage : piscines, réservoirs, bassins...**



*.Imperméabilisation des murs et façades.*

*.Chape imperméable ou chape d'arase.*

*Production d'un béton hydrofuge pour :*

*.Ouvrages de rétention d'eau.*

*.Ouvrages d'évacuation ou en contact avec l'eau.*

**AVANTAGES :**

*.Les éléments hydrophobes sont insolubles dans l'eau.*

*.Devient une partie permanente du béton/mortier durci.*

*.N'affecte pas le temps de durcissement du béton/mortier.*

*.Réduction de la perméabilité et l'absorption de l'eau.*

*.Diminution du retrait des mortiers.*

*.Amélioration de la résistance au gel des mortiers durci.*

**CONDITIONNEMENT :**

*MasterCast 355 est fourni dans un sac contenant 30 sachets de 140 g.*

**DOSAGE :**

*MasterCast 355 est ajouté au taux de 1 sachet de 140 g par sac de 50 Kg de ciment.*

**MELANGE :**

*MasterCast 355 peut être pré mélangé sec avec le ciment, ou alternativement, on peut le verser dans le mixeur au temps le ciment est ajouté aux agrégats.*

**DUREE DE VIE :**

*Minimum 2 ans si conserver dans son emballage d'origine à l'abri de l'humidité.*

**MESURES DE SECURITE :**

*Éviter tout contact avec les yeux et contact prolongé avec la peau. En cas de contact accidentel avec les yeux rincer abondamment à l'eau claire pendant au moins 15 min et consulter un médecin.*

*Porter des gants et des lunettes de sécurité.*

*Consulter les données de sécurités pour des renseignements complémentaires.*