



Silicone Bati Acrylique 500

BATI

Ref : 24089003



Descriptif produit

Silicone Bati Acrylique 500

Bati col

Adhésif mono composant élasto-plastique à base de résines acryliques en dispersion aqueuse.

Adhésif prêt à l'emploi : Il est utilisé pour sceller les joints intérieurs et extérieurs de raccord entre les éléments structuraux soumis à des contraintes moyennes et pour colmater les fentes et ragréer les constructions.

Il adhère aux surfaces poreuses et lisses, même humides, comme le béton, le ciment, les briques, l'enduit, l'asbeste et le bois.

ATTENTION : Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5°C.

Ne pas appliquer en cas de pluie ou de risque de pluie imminente.

Tenir hors de la portée des enfants.

Après application, protéger contre la pluie pendant 24 heures au moins.

CONSERVATION : 15 mois en un lieu frais et secs.

Bati col

Adhésif mono composant élasto-plastique à base de résines acryliques en dispersion aqueuse. Adhésif prêt à l'emploi : Il est utilisé pour sceller les joints intérieurs et extérieurs de raccord entre les éléments structuraux soumis à des contraintes moyennes et pour colmater les fentes et ragréer les constructions.

Il adhère aux surfaces poreuses et lisses, même humides, comme le béton, le ciment, les briques, l'enduit, l'asbeste et le bois.

ATTENTION : Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5°C. Ne pas appliquer en cas de pluie ou de risque de pluie imminente. Tenir hors de la portée des enfants. Après application, protéger contre la pluie pendant 24 heures au moins.

CONSERVATION : 15 mois en un lieu frais et secs.